



### Bygningsdele

|         |   |
|---------|---|
| (21109) | 47x - MURET I DERVÆG<br>100 mm teglsten<br>21 mm hulrum<br>220 mm isolering, lænbredde 34<br>Gæbeton iht. DVS                                       |
| (21110) | 47x KH - MURET I DERVÆG H. FREMSPEJDE<br>100 teglsten m. fremføring i forbandt<br>8 mm hulrum<br>220 mm isolering, lænbredde 34<br>Gæbeton iht. DVS |
| (22101) | 100 KH - GASBETONBLOKKE   |
| (22104) | 150 KH - KALKSANDSTENSBLØKKE  |
| (22102) | KALKSANDSTENSBLØKKE (HT, DVS)   |

### Signatur

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ---                   | Rumfangsgrænsning   |
| -----                 | Rækkefølge iht. DVS   |
| BK                    | Bænk  |
| HV                    | Håndvask  |
| V/T                   | Vaskemaskine og tørretumbler  |
| Kø/frys               | Køle/fryseskab  |
| OPV                   | Opvaskemaskine  |
| OVN                   | Indfrysingsovn  |
| Skabt over badekabine | Badekabine skal leveres med skabt over væggen i T, leverantør. Skabt skal udføres af den afsluttes 10 mm frøjet støbebeton. |

### Generelt

Alle adgangsdøre, samt døre internt i lejlighed udføres med min. frøslåede på 770 mm.

Løjligeheder og terrasser udføres med krav til niveaufri adgang. Interne døre udføres uden bundstykke.

**REKONSTRUCION**  
Køkken:  
Der henvises til rumtagninger for den, på planen, benævnte køkkenstøpe.

**Badekabine:**  
Badekabine benævnes  
BK\_1 = Badekabine type 1  
BK\_2 = Badekabine type 2

Der henvises til rumtagninger for den, på planen, benævnte badekabine støpe.

**Trappe:**  
Se K01\_F1\_LR\_MH\_EK1\_T29\_MH02 - Indv. trappe inkl. væm

### Note

Alle mål er i mm